

Технические требования к постерам 6х3 м (винил)

Формат РК Билборд 3х6 (винил)

Материал Винил Frontlit, матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурная устойчивость от -30 до +70 С, светопропускание 10%, светостойкость 7-8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5см, огнестойкость М4, DIN 75200.

Рекомендуемый производитель Soljet Arctic 440г/м² обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat.

Не рекомендуемый производитель Soljet Neoflex 440г/м² литой, Soljet FRL 440г/м² ламинат.

Плотность, г/м² 500 (допускается 440 г/м²)

Печать Односторонняя, цветность 4+0

Комплектация Печать только одним фрагментом, с люверсами

Габаритный размер постера, мм 6050х3050, по периметру белые поля по 50 мм, люверсы по белому полю

Запечатываемое поле, мм 6000х3000

Границы значимой информации, мм 5800х2800

Обрезка, мм Винил должен быть обрезан в размер: 6100х3100

Упаковка Постеры должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.).

Обязательный запас при размещении на 1 месяц, % Не предусмотрен.

Гарантия, дней 30

ПРИМЕЧАНИЕ Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется